

ご利用例 (参考)

病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校、etc...

- ❖ 施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。
- ❖ 出入口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防止したり、音声による状況の把握ができます。
- ❖ 侵入者などの異常をメール通知することや、自動録画・遠隔操作することで、施設内の安全強化がはかれます。
- ❖ 家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設の透明性・安全性をアピール出来ます。

自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫、etc...

- ❖ 心配な一人暮らしの父母、また祖母の様子をいつでも、どこからでも映像で確認することができます。
- ❖ 自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してスマートフォンのプッシュ通知で知らせてくれます。
- ❖ マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得られます。
- ❖ 1台のパソコンで最大 10 台のカメラを同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理できます。

飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設、etc...

- ❖ 離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等がリアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図ることができます。
- ❖ 期間・曜日・時間を指定して録画することができ、店舗のセキュリティの向上や万引き等の防止に役立ちます。
- ❖ 上下左右の首フリ・ズーム機能で広い範囲のモニタリングができ、商品の陳列や補充状況など、リアルタイムに確認することができます。
- ❖ 映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することができます。

塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー、etc...

- ❖ 受講風景を視聴してもらうことで、教室のPR やイメージアップができ、入会や参加を促進することができます。
- ❖ ライブ映像を最大4 台の端末で同時に視聴できるので、講師同士で授業内容を検討することにより、スキルアップがはかれます。
- ❖ 映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会などに活用することができます。
- ❖ 離れた場所から教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的確な指導をすることができます。

製品仕様

品名・型式	パン/チルト ネットワークカメラ・RCC-9801CSN		無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
システム	操作システム	組み込みLinux OS	承認・認可	周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	セキュリティ	ユーザー権限の管理		チャンネル	14
	ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能		対応規格	802.11n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps
	コントロールプロトコル	ONVIF2.4		受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER
映像	イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス/自動ゲインコントロール/自動露出コントロール/逆光補正	電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps	環境
	画素数	130万画素	アンテナ	3dBi R5MA アンテナ(取り外し不可)	
	センサーサイズ	4.4mm×2.5mm	セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/WPA2-PSK(データ暗号化)	
	SN比	≥39dB	電源装置	PSE, CE, FCC	
	最低照度	0.8Lux / F1.4(カラー) / 0.3Lux / F1.4(白黒)	インターフェース	リセットボタン 工場出荷時のデフォルトの状態に戻す	
	レンズ/視野角	3.6mm F1.4 / 56.14	microSD/SDHC/SDXC	128GBまで動作確認済み	
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED12個(850nmφ5mm) /赤外線照射距離10m	ハードウェア要件	CPU 1GHz メモリ DDR2 512M 以上	
デジタルズーム	4倍ズーム	環境	定格電圧 DC5±0.3V 消費電力 通常: 3.5W (赤外線LED オン) / パン・チルト動作時: 最大7W 動作環境 温度: -10°~60°C, 湿度: 10~90% (結露なきこと) 保存環境 温度: -30°~70°C, 湿度: 5~90% (結露なきこと)		
ビデオ設定	圧縮形式	H.264 ベースラインプロファイル (レベル) 3.1 / Motion-JPEG	対応OS	Windows Vista / 7~10(32/64bit) Androido Version4.0.3以上 / iOS7.0以上	その他
	解像度	720p/VGA/QVGA	ブラウザ	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google	
	ビットレート	128~4096kbps	本体サイズ	W:114mm D:121mm(アンテナ部分含む、D:141mm) H:121mm	
	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)	本体重量	755g	
オーディオ	画質設定	コントラスト/明度/彩度/色相	付属品	カメラ本体(アンテナ付き) ・ ACアダプター ・ LANケーブル 取付プレート(壁面、天井可) &取付ネジ ・ インストールCD ID/パスワードカード ・ 取扱説明書(兼保証書)	
	入力	1チャンネルラインイン (3.5mmミニジャック) /マイク内蔵 (48dB)	※仕様は予告なく変更する場合があります。		
	出力	1チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) /スピーカー内蔵(8Ω1W)			
	サンプリングレート	8KHz			
インターネット	イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ-45			
	対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTp,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UpN,PPPoE,P2P,TCP,UDP,RTSP,etc			
パン/チルト	動作範囲	パン: 350°(±175°) ,チルト: 120°(+90° -30°)			
	プリセットポジション	15			
アラーム	アラームトリガー	動体検知			
	アラームによる動作	録画/プッシュ通知(スマートフォンのみ)			

当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。

RiJAPAN アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp
この製品についてのお問い合わせは ☎ **0120-688-843**
受付時間(土日祝日を除く) 10:00~12:00 / 13:00~17:00



UKI 株式会社 うき

〒590-0947 大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番14号
tel.072-222-8089 fax.072-229-1738
http://www.uki.co.jp

RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社

**IP/Network Camera
RCC-9801CSN**

新製品



左右350°、上下120°の広範囲可動、遠隔地から操作可能。
屋内専用IPネットワークカメラ。



- 高画質130万画素
- 無線LAN対応
- 動体検知機能
- 赤外線暗視機能
- microSDXC128GB対応

130万画素

WiFi

ONVIF 2.4

microSDXC 128GB

動体検知

暗視対応

音声双方向