

RCC-9801CSN 製品仕様

品名・型式	パン / チルト	ネットワークカメラ	RCC-9801CSN	
システム	操作システム	組み込みLinux	OS	
	セキュリティ	ユーザー権限の管理		
	ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能		
映像	コントロール プロトコル	ONVIF2.4		
	イメージ センサー	1/4inch 720p CMOS	自動ホワイトバランス /自動ゲインコントロール/自動露出コントロール/逆光補正	
	画素数	130万画素		
	センサーサイズ	4.4mm×2.5mm		
	SN 比	≥39dB		
	最低照度	0.8Lux / F1.4(カラー) /0.3Lux / F1.4(白黒)		
	レンズ/視野角	3.6mm F1.4 / 56.14		
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT /赤外線LED12個 (850nmφ5mm) /赤外線照射距離10m		
	デジタルズーム	4倍ズーム		
	ビデオ設定	圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル (レベル) 3.1 / Motion-JPEG	
解像度		720p/VGA/QVGA		
ビットレート		128~4096kbps		
最大フレームレート		30fps/24fps(720p)		
画質設定		コントラスト/明度/彩度/色相		
オーディオ	入力	1チャンネルラインイン (3.5mmミニジャック) /マイク内蔵 (48 dB)		
	出力	1チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) /スピーカー内蔵(8Ω1W)		
	サンプリングレート	8KHz		
	バンド幅	16bit		
	圧縮フォーマット /ビットレート	ADPCM/32kbps		
	インターネット	イーサネット	10Base-T / 100Base-TX	
		対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UPnP,PPPoE,P2P,TCP,UDP,RTSP etc	
パン/チルト	動作範囲	パン : 350°(±175°) ,チルト : 120°(+90°-30°)		
	プリセット ポジション	15		
アラーム	アラームトリガー	動体検知		
	アラームによる動作	録画 / プッシュ通知 (スマートフォンのみ)		

無線LANインター フェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
	周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	チャンネル	14
	対応規格	802.11n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps
	受信感度	150M:-68dBm@10%PER
		130M:-68dBm@10%PER
		108M:-68dBm@10%PER
		54M:-70dBm@10%PER
		11M:-88dBm@8%PER
		6M:-90dBm@10%PER
	1M:-92dBm@8%PER	
電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps	
アンテナ	3dBi RSMA アンテナ (取り外し不可)	
セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/ WPA2-PSK(データ暗号化)	
承認・認可	ワイヤレス	技術基準適合証明
	電源装置	PSE, CE, FCC
インターフェース	リセットボタン	工場出荷時のデフォルトの状態に戻す
	microSD/SDHC	128GBまで動作確認済み
ハードウェア要件	CPU	1GHz
	メモリ	DDR2 512M 以上
環境	定格電圧	DC5±0.3V
	消費電力	通常 : 3.5W (赤外線LED オン) パン・チルト動作時 : 最大7W
	動作環境	温度:-10°~60°C, 湿度 : 10~90% (結露なきこと)
	保存環境	温度:-30°~70°C, 湿度 : 5~90% (結露なきこと)
		Androido Version4.0.3以上 / iOS7.0以上
	対応OS	Windows XP / Vista / 7~10(32/64bit)
	ブラウザ	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google
その他	本体サイズ	W:114mm D:121mm(アンテナ部分含む、D:141mm) H:121mm
	本体重量	755g
	付属品	カメラ本体(アンテナ付き) ACアダプター・LANケーブル 取付プレート(壁面、天井可) &取付ネジ インストールCD・ID/パスワードカード 取扱い説明書 (兼保証書)